

# CALENTADORES DE RÁPIDA RECUPERACIÓN

**MASTER FLOWS**

*Innovación para el fluido.*



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código:	01-01-0-075	01-02-0-146	01-01-0-076	01-02-0-147	01-01-0-077	01-01-0-066
Tipo de gas:	L.P.	Natural	L.P.	Natural	L.P.	L.P.
Número de servicios:	1	1	2	2	2.5	1
Capacidad:	5 L/min	5 L/min	9 L/min	9 L/min	10 L/min	5 L/min
Carga térmica:	8.5 kW	8.5 kW	15 kW	15 kW	17 kW	8,0 kW
Presión prueba hidrostática:	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa	0.7 MPa
Presión de alimentación:	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )	1.76 kPa (17.95 gf/cm <sup>2</sup> )	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )	1.76 kPa (17.95 gf/cm <sup>2</sup> )	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )
Presión máxima de trabajo:	0.45 MPa	0.45 MPa	0.45 MPa	0.45 MPa	0.45 MPa	0.45 MPa
Altura con difusor:	79 cm	79 cm	103 cm	103 cm	112 cm	73 cm
Largo:	38.5 cm	38.5 cm	38.5 cm	38.5 cm	38.5 cm	30 cm

## BENEFICIOS



Ahorro de hasta un 35% de gas



Fácil ajuste de la temperatura del agua



Encendido con baja presión



Tanque porcelanizado que resiste al óxido y a picaduras



Protección antisarro

**18 MESES  
DE GARANTÍA**