

PegaDISA

pega muy bien...

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PISTOLA CALAFATEADORA CON CREMALLERA



Código:	28-01-0-083
Color:	Rojo
Medida:	9"

SELLADOR ACRILICO

- Usos:
- Superficies porosas.
 - Rellenado de grietas en paredes y techos.
 - Emboquillado de puertas y ventanas.



Código:	28-01-0-082
Color:	Blanco
Contenido:	280 ml
Empaque:	Cartucho
Rango de trabajo:	-10° C a 60 ° C
Form. De película estimada:	20 -30 min

SILICÓN USO GENERAL

- Usos:
- Superficies lisas.
 - Sellado de puertas y ventanas de vidrio.
 - Sellado de cancelles de aluminio.
 - Crea juntas en baños y cocina.



Código:	28-01-0-080	28-01-0-087	28-01-0-081
Color:	Transparente	Blanco	Transparente
Contenido:	280 ml	280 ml	85 g
Empaque:	Cartucho	Cartucho	Tubo y Blister
Rango de trabajo:	-20° C a 100 ° C	-20° C a 100 ° C	-20° C a 100 ° C
Form. De película estimada:	10 -12 min	10 -12 min	10 -12 min

SILICÓN USO BAÑOS Y COCINAS

- Usos:
- Sella pequeñas fugas de agua.
 - Para sellar en zonas húmedas como:
Cancelles para baño, tarjas, saunas, entre otros.



Código:	28-01-0-084
Color:	Transparente
Contenido:	280 ml
Empaque:	Cartucho
Rango de trabajo:	-20° C a 100 ° C
Form. De película estimada:	10 -12 min
Vulcanización Completa:	7 días

SILICÓN ALTAS TEMPERATURAS

- Usos:
- Juntas automotrices.
 - Mantiene su flexibilidad después de su aplicación.



Código:	28-01-0-086	28-01-0-085
Color:	Negro	Rojo
Contenido:	70 g	70 g
Empaque:	Tubo y Blister	Tubo y Blister
Rango de trabajo:	-62° C a 260 ° C	-62° C a 260 ° C
Form. De película estimada:	15 min	15 min