

PegaDISA

pega muy bien...

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SELLADOR ACRILICO

- Usos:
- Superficies porosas.
 - Rellenado de grietas en paredes y techos.
 - Emboquillado de puertas y ventanas.



| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|--|
| Código: | 28-01-0-082 | | |
| Color: | Blanco | | |
| Contenido: | 280 ml | | |
| Empaque: | Cartucho | | |
| Rango de trabajo: | -10° C a 60 ° C | | |
| Form. De pelicula estimada: | 20 -30 min | | |

SILICÓN USO GENERAL

- Usos:
- Superficies lisas.
 - Sellado de puertas y ventanas de vidrio.
 - Sellado de canceles de aluminio.
 - Crea juntas en baños y cocina.



| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Código: | 28-01-0-080 | 28-01-0-087 | 28-01-0-081 |
| Color: | Transparente | Blanco | Transparente |
| Contenido: | 280 ml | 280 ml | 85 g |
| Empaque: | Cartucho | Cartucho | Tubo y Blister |
| Rango de trabajo: | -20° C a 100 ° C | -20° C a 100 ° C | -20° C a 100 ° C |
| Form. De pelicula estimada: | 10 -12 min | 10 -12 min | 10 -12 min |

SILICÓN USO BAÑOS Y COCINAS

- Usos:
- Sella pequeñas fugas de agua.
 - Para sellar en zonas húmedas como: Canceles para baño, tarjas, saunas, entre otros.



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Código: | 28-01-0-084 |
| Color: | Transparente |
| Contenido: | 280 ml |
| Empaque: | Cartucho |
| Rango de trabajo: | -20° C a 100 ° C |
| Form. De pelicula estimada: | 10 -12 min |
| Vulcanización Completa: | 7 días |